

昭和文文化小劇場 照明設備概要

20230315

主調光設備	
主幹配電盤	総容量 150KVA/3相4線式
主照明操作卓 (調光卓)	客席後方上部上手側 制御回路数 1024回路 プリセットフェーダー数 60本×3段 (1段作用モード時:180本×1段) サブマスター記憶容量 20本×50ページ マルチフェーダー数 10本 キュー記憶容量 1000キュー(0.1~999.9) 出力信号 DMX512×2系統 ☆ 外部記憶装置 SDカード(JASCO対応)※1メディアにつき1ファイルのみ/ファイル名は英数字のみ ※DMXパッチアウト機能はありません
舞台袖操作盤 (調光卓と切替操作)	舞台下手側壁面 ☆ サブマスターフェーダー 10本×50ページ
DMX入力	客席後方(1F)、調整室(2F)

常設調光設備・器具等

記号欄はCRTパッチ卓表示の記号

部位名称	記号	調光回路数	基本設置灯体等	数量	備考 (形式・収納場所等)
<b>吊物設備</b>					
ボーダーライト (1) (手動:210kg)	1B	3KW×8回路(中×4、外×4)	NQH3492513 W(作業灯)、#72、W、#78	1列	手動昇降カウンターウェイト方式 一文字幕共吊り
サスペンションライト (1) (電動:340kg)	1S	20A C型コンセント×36 12回路 30A C型コンセント×2(直) 2回路 DMXコンセント×2 1回路30A仕様	NQ30461BZ 1000kw 凸 NQ30463BZ 1000kw ◎ SOURCE FOUR 750 436 (36°)	8台 14台 4台	電動昇降 ワイヤー巻取り式
ボーダーライト (2) (電動:205kg)	2B	3KW×8回路(中×4外×4)	BCQ-200W9LC(4色) W(作業灯)、#72、W、#78	1列	電動昇降 ワイヤー巻取り式 スクリーン共吊
サスペンションライト (2) (電動:340kg)	2S	20A C型コンセント×36 12回路 30A C型コンセント×2(直) 2回路 DMXコンセント×2 1回路30A仕様	NQ30461BZ 1000kw 凸 NQ30463BZ 1000kw ◎ NQ30443BU 500W ◎	8台 14台 2台	電動昇降 ワイヤー巻取り式
サスペンションライト (3) (電動:340kg)	3S	20A C型コンセント×36 12回路 30A C型コンセント×2(直) 2回路 DMXコンセント×2 1回路30A仕様	NQ30461BZ 1000kw 凸 NQ30463BZ 1000kw ◎ NQ30443BU 500W ◎	8台 14台 2台	電動昇降 ワイヤー巻取り式
アッパーホリズントライト (吊込不可)	UH	20A C型コンセント×64 12回路 上、下 (4回路空き)	NQ36143K #71 #72 #63 #22	1列	手動昇降 カウンターウェイト方式
フロントサイドライト	上手	FS上	20A C型コンセント×12 4回路 30A C型コンセント×1(直)1回路 DMXコンセント×1	12台 3台	3灯×4段
	下手	FS下	20A C型コンセント×12 4回路 30A C型コンセント×1(直)1回路 DMXコンセント×1	12台 3台	3灯×4段
シーリングスポットライト	CL	20A C型コンセント×20 10回路 30A C型コンセント×1(直)1回路 DMXコンセント×1	NQ30461BZ 1000kw 凸	20台	
天井反射板ライト		一式	500Wミニハロゲン ハロゲン500w×38灯	38灯	
客席電灯	客席	6回路 (客席天井部照明)			舞台袖/調光室 切替可 ホール卓演出調光可能

フロアコンセント				
フロアコンセント	上手 FC上	3KW×12回路 3KW×1回路(直/DMXコンセント付)		
	下手 FC下	3KW×12回路 3KW×1回路(直/DMXコンセント付)		
フットライト	上手 F	3KW×4回路	※上下コンモ	
	下手	3KW×4回路		
ローアホリズントライト	上手 LH上	3KW×4回路	NQ37222LK(RK) #72、#59、#22、#40	7台 1800mm
	下手 LH下	3KW×4回路		
反響板裏コンセント		3KW×2回路		

非調光設備				
センターピンスポットライト	30A直2回路	NQ35 クセノンピン 1000W	2台	ピンルーム

特別電源			
注) 200V は取れません。	上手	30A直(C型口)×4回路 単相3線(75A)	音響設備と共用
	下手	30A直(C型口)×4回路 単相3線(75A)	

注) 劇場では、電圧200Vは供給できません。供給できる電圧は、100Vのみです。

名古屋市昭和文文化小劇場/TEL:052-751-6056/FAX:052-751-6057/E-mail:showa@bunka758.or.jp メイン照明設備 : Panasonic

## 昭和 cultura 小劇場 舞台照明移動機材リスト

20230315

品名		型式	数量	重量 (kg)	備考	保管場所
平凸スポットライト	1KW	NQ30461BZ 1000kw	8	9.6	常設含まず(SUS24台、FR24台、CL20台常設)	SS(舞台上手)
	500W	NQ30441BZ 500kw	8	6.2		正反裏
フレネルSHスポットライト	1KW	NQ30463BZ 1000kw	6	7.5	常設含まず(1SUS14台、2SUS14台、3SUS14台常設)	舞台上手器具庫
	500W	NQ30443BU 500kw	8	5.2	常設含まず(2SUS2台、3SUS2台常設)	"
PARライト	1KW	ミディアム	6	2.3	※金シートをご使用ください	舞台上手器具庫
		ナロー	6	2.3		"
	500W	ミディアム	6	2.3		"
		ナロー	6	2.3		"
ソースフォー	575W	SOURCE FOUR ZOOM 42550	6	8.9	常設含まず(フロントに6台常設)	舞台上手器具庫
		SOURCE FOUR 750 436	4	7.4	常設含まず(1SUSに4台常設)	"
エフェクトスポットライト		EPD3-1000W	4	9.9		舞台上手器具庫
ディスクマシン		VSD3	2	6.7	要エフェクトマシンコントローラー(2ch使用)	舞台上手器具庫
ダブルマシン		NCD3	2	3.5	要エフェクトマシンコントローラー(4ch使用)	舞台上手器具庫
エフェクトマシンコントローラー		MCBX-ED3	4	1.7	DMX4ch 純直回路専用	舞台上手器具庫
2連スライドキャリア		MCCD2	2	4.8		舞台上手器具庫
オブジェクティレンズ	OL-4 (4インチ)		2	4.6		舞台上手器具庫
	OL-6 (6インチ)		2	4.8		"
	OL-8 (8インチ)		2	4.6		"
	OL-10 (10インチ)		2	5.0		正反裏
ミラーボール		MB-300-R	1	5.0	Φ300 コントローラMB-C600付属	舞台上手器具庫
波エフェクト		NAE3-1000	2	10.3		舞台上手器具庫
フットライト		NQ32064 NQ32065	6	9.0	W、#78、W、#78 4ch仕様 1800mm	舞台上手器具庫
スタンド	NK32122BK		12	12.0	三脚 キャスター付 990~1565mm	SS(舞台上手)
	NK32123K(ハイスタンド)		2	16.0	三脚 キャスター付 1355~3020mm	SS(舞台上手)
三連アーム		NK32920	6	1.8	三連用アーム ※ハイスタンドNK32123Kとの組合せ不可	上手コードラック
フロアベース		NK32020K	20	2.5		上手コードラック
ハンガー		NK31010B	30	0.7		"
ポーターハンガー		NK31004	12	2.0		上手コードラック
落下防止用ワイヤー			20		50kgまで	舞台上手器具庫
バンドア	6インチ用		4	1.1		
	8インチ用		10	1.4		正反裏
介錯棒	アルミ操作棒	AL-MCB-L	1	3.1	3441~7000mm	舞台上手
	カーボン操作棒	AL-GCB-6	1	2.0	5300mm	"
延長・変換コード	30A⇒30A	5M	8			上手コードラック
	"	3M	8			"
	"	2M	10			"
	30A⇒20A	5M	8			"
	"	2M	10			"
	20A⇒20A	5M	8			"
	"	3M	16			"
	"	2M	20			"
	30A⇒30A (二又)		8			"
	30A⇒20A (二又)		8			"
	30A⇒20A (三又)		8			"
	20A⇒20A (二又)		12			"
	30Aオス⇒平行メス		4		12Aブレーカー付	"
	20Aオス⇒平行メス		4		12Aブレーカー付	"
エフェクトマシンコントローラー信号ケーブル (4Pin)	1m		4			舞台上手器具庫
	20m		2			"
DMXケーブル(5Pin)	20m		4			舞台上手器具庫
	10m		8			"
	5m		8			"