

名古屋市西文化小劇場 舞台吊物機構説明表(H31/4 改訂)

	名称	寸法(単位mm)	仕様・材質	昇降駆動方式	舞台からの跳限距離	吊り込み許容荷重	備考
1	緞帳	W12,500×H6,000	西陣別織	電動トラクション式	5,900mm(19.5尺)		昇降速度:15秒、4寸止め可能
2	引割暗転幕	W7,500×H6,300	貫八別珍	手動カウンターウエイト式	11,270mm(37.2尺)	100kg (自重80kg)	下手引き紐手動開閉
3	ポーターライト1/一文字	W13,000(上鉄管長) W10,000(器具吊込み鉄管長) W13,000×H2,300(一文字幕)	貫八別珍 2倍ヒダ	手動カウンターウエイト式	7,910mm(26.1尺)	180kg(既設重量100kg)	BL:150w電球54灯 4色配線 (配線1→2→13灯 配線3→4→14灯) ポーターライト1回路4ヶ口あり
4	サスペンションライト1	W12,000(39.6尺)	φ40mm鉄管にダクト吊込み	手動カウンターウエイト式	7,890mm(26尺)	460kg(既設重量150kg)	3kw 3ヶ口 8回路
5	バトン1	W13,000(42.9尺)	φ40mm鉄管	手動カウンターウエイト式	10,630mm	180kg	一文字幕 常設
6	袖幕1(上手、下手対)	W2,700×H6,300	貫八別珍 2倍ヒダ	手動カウンターウエイト式	11,430mm(37.7尺)	—	上手、下手引き紐手動開閉
7	天井反射板1	上場W10,384 下場W7,897	鉄骨フレーム 防災合板	電動ドラム巻取式	6,280mm(20.7尺)	100kg (自重1,300kg)	収納時下場鉄管吊込み可、両端5.6尺鉄管延長可
8	バトン2	W13,000(42.9尺)	φ40mm鉄管	手動カウンターウエイト式	10,630mm(35.1尺)	180kg	前後の吊物と間隔がないため、厚物吊込み不可
9	スクリーン ポーターライト2	天カットマスクW10,500× H900 地カットマスクW13,000× H1,570 W10,800(器具吊込み鉄管長)	φ40mm鉄管 (電動開閉式カットマスク) φ40mm鉄管にダクト吊込み	電動カウンターウエイト式	上部鉄管 6,700mm(22.1尺) 器具吊り鉄管 6,030mm(19.9尺)	200kg (追加吊込み許容荷重) ※ウエイト調整必要	スクリーンサイズW8,900mm×H3,500mm BL:150w電球54灯 4色配線 (配線1→2→13灯 配線3→4→14灯) BLとの切替でコンセント4回路+BC4回路 8回路サスペンションライトとして使用可
10	引割幕1	W7,550×H6,000	貫八別珍2倍ヒダ	手動カウンターウエイト式	11,300mm(37.3尺)	100kg	手動引紐開閉
11	バトン3	W13,000(42.9尺)	φ40mm鉄管	手動カウンターウエイト式	10,630mm(35.1尺)	180kg	
12	天井反射板後吊りバトン	W11,000(36.3尺)	φ40mm鉄管	電動ドラム巻取式	10,560mm(34.8尺)	1,200kg	吊物バトン使用可、昇降時間88秒～135秒
13	一文字幕3	W13,000×H1,800	貫八別珍	手動カウンターウエイト式	11,000mm(36.3尺)	130kg	
14	サスペンションライト2	W12,000(39.6尺)	φ40mm鉄管にダクト吊込み	手動カウンターウエイト式	7,830mm(25.8尺)	460kg(既設重量150kg)	3kw 3ヶ口 8回路
15	引割幕2	W7,550×H6,000	貫八別珍	手動カウンターウエイト式	11,380mm(37.5尺)	100kg	手動引紐開閉
16	アッパーホリゾンライト	w13,000(42.9尺・上鉄管長)	φ40mm鉄管に文字幕共吊	手動カウンターウエイト式	7,040mm(23.2尺)	360kg	貫八別珍2倍ヒダ一文字幕共吊(W13,000×H1,800)
17	バトン4	W13,000(42.9尺)	φ40mm鉄管	手動カウンターウエイト式	10,630mm(35.1尺)	180kg	
18	バトン5	W13,000(42.9尺)	φ40mm鉄管	手動カウンターウエイト式	10,630mm(35.1尺)	180kg	
19	バック幕(大黒幕)	W7,550×H6,000	貫八別珍2倍ヒダ	手動カウンターウエイト式	11,460mm(37.8尺)	100kg	引割幕式、下手引紐手動開閉
20	ホリゾン幕	W12,000×H6,000	11号帆布	手動カウンターウエイト式	—	100kg	
21	天井反射板2	上場W7782 下場W7294	鉄骨フレーム 防災合板	電動ドラム巻取式(偏角)	正反上部に固定	(自重200kg)	
22	側面反射板下手側	W5,600×H5,900	鉄骨フレーム 防災合板	電動ドラム巻取式	3,590mm(下場)	(自重520kg)	
23	側面反射板上手側	W5,600×H5,900	鉄骨フレーム 防災合板	電動ドラム巻取式	3,590mm(下場)	(自重520kg)	
24	正面反射板	W8,600×H3,400	鉄骨フレーム 防災合板	固定	—	—	
25	客席サスペンションライト	W11,000(W5,500×2本)	センター2分割 隙間500mm	電動ドラム巻取式	9,040mm(29.8尺)	80kg (既設重量126kg)	3kw 4回路×2本(一括昇降)、客席床まで9,770mm