

調 光 器	
主幹配電盤	210V / 105V 単相3線式
調光器	舞台：2kW×9 4回路 客席：2kW×2 0回路 / FL200V 2kW×4回路
主照明操作卓 （調整室常設） 松村電機 F105Ⅱ	メモリーシーン / 1 0 0 0シーン 調光データ編集用P C ： JASCII , F153 U S B対応 *パッチ場面数 ： 4 場面 + 1 : 1 パッチ 表形式表示画面 負荷グラフィック表示画面 *プリセットフェーダー ： 6 0 c h × 2 段 *クロス操作部 ： 一式 *サブマスターフェーダー ： 2 0 c h 5 0 ページ *作業灯切替スイッチ
移動用照明操作卓 （照明ギャラリー） 松村電機 F105Ⅱ	メモリーシーン / 1 0 0 0シーン 調光データ編集用P C ： JASCII , F153 U S B対応 *パッチ場面数 ： 4 場面 + 1 : 1 パッチ 表形式表示画面 負荷グラフィック表示画面 *プリセットフェーダー ： 4 0 c h × 2 段 *クロス操作部 ： 一式 *サブマスターフェーダー ： 2 0 c h 5 0 ページ *作業灯切替スイッチ
舞台下手袖操作盤	サブマスターフェーダー ： 3 本 客席調光スイッチ ： 一式 平行15Aコンセント ： 1 口

回 路 ・ 常 設 器 具				
名 称	回 路	灯 体	数 量	備 考
舞台天井ライト	2kW 12回路	松村 UH5N 500W	20	デフュージョンフィルタ付
後座天井ライト	2kW 4回路	特注フラッドライト 300W	8	
橋掛り天井ライト	2kW 8回路	Regard I 500W	21	デフュージョンフィルタ付
シーリングスポットライト	2kW 4回路	松村 MI-20Z エリプソイダル 1kW	4	
橋掛り壁面ライト （ロアーホリゾントライト）	2kW 6回路 30C	松村 LH-3H-9 200W × 9灯	5	常設 #W 色持込可 色枠=190mm×190mm
鏡の間天井ライト	2kW 1回路	松村 BF-200R ハロゲン 200W◎	1	
鏡の間スポットライト	2kW 2回路 20C	松村 CS-810 ハロゲン 1kW凸	1	

舞台トップライト	2kW 2回路 20C	-	-	仮設ボタン、詳細は舞台設備を参照
舞台スポットライト上手	2kW 6回路 20C	-	-	
舞台スポットライト下手	2kW 6回路 20C	-	-	
橋掛りスポットライト	2kW 6回路 20C	-	-	
照明ギャラリー上手	2kW 9回路 20C	-	-	
照明ギャラリー正面	2kW 13回路 20C	-	-	
照明ギャラリー下手	2kW 9回路 20C	-	-	
フロア（白洲上手脇）	2kW 3回路 20C	-	-	

移 動 器 具								
品 目	型 番 等		容量	数量	重量	備 考	メーカー	場所
平凸スポットライト	CS-810 ハロゲン		1.0kW	63	10.3kg	8インチ	松村	照明ギャラリー
フレネルスポットライト	FS-810 ハロゲン		1.0kW	2	7.6kg	8インチ	松村	階段倉庫
ピンスポットライト	Z-S		500W	2		クセノンピン（カラーチェンジャー付）	松村	照明ギャラリー
ハンガー	Gハンガー		-	60	0.82kg	制限荷重30kg（垂直使用時）	松村	照明ギャラリー
ロングハンガー	HL-2		-	8		制限荷重20kg	丸茂	照明倉庫
バンドア			-	63		8 インチ用 内1枚 鏡の間	松村	照明ギャラリー
色枠(金属製)			-	50		8 インチ	松村	照明ギャラリー
延長ケーブル	20C-20C	1.5m	-	35				照明ギャラリー
		2m	-	4				照明ギャラリー
		10m	-	2				照明ギャラリー
変換ケーブル	30C-20C 1.8m		-	2			丸茂	照明ギャラリー
	20C-平行 1m		-	1			丸茂	照明ギャラリー
	20C<20C ×2 1m		-	3			丸茂	照明倉庫
DMXケーブル	1.5m		-	2			-	調整室

<DMX回線>
照明ギャラリー 1系統
IN 2
OUT 2

<直回路>
照明ギャラリー上 30A1口
照明ギャラリー中 30A2口
照明ギャラリー下 30A1口