

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 1/9

調光操作卓仕様

2019/1/1

丸茂 プリティナメガ		
コントロールチャンネル数	1024ch	
制御信号	DMX512/1990	
制御回路数	1024回路	(DMX512×2系統)
プリセットフェーダー数	100本×3段	300本×1段
サブマスタフェーダー数	30本	
入力可能範囲	シーンNo.	0. 1~999. 9シーン
	チェイスNo.	99ステップ×99チェイス
	サブマスターページNo.	99ページ
メモリ容量 計100イベント	パッチ	2場面/1イベント
	シーン	※ /1イベント
	チェイス	※ /1イベント
	サブマスタ	※ /1イベント
	チャンネルマスタ	※ /1イベント
※1イベントのメモリ容量は、シーン/チェイス/サブマスタ/チャンネルマスタ合わせて3,000シーンです。 (チェイスは1ステップを1シーンとして扱います)		
マルチメディアドライブ	SDカード、CFカード	
使用可能メディア	① SDHCなど上位規格は動作しないことが多いです。	
	JASCI	
	① ファイル名は数字やローマ字で保存してください。 ② ComosProjectの保存はClear ModeをCUESしてください。	
ワイヤレス装置	一式	

舞台袖操作盤	サブマスタフェーダー 客電調光押しボタン	20本(+マスターフェーダー×1本)
--------	-------------------------	--------------------

照明用電源容量

電源総容量	400KVA/3相4線	
調光容量	342KVA	
総負荷数	3kw × 208 4kw × 12 6kw × 8	

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 2/9

電 源

2019/1/1

純直回路 (C型口)	6kw × 8	各SUSに60A口 × 各2回路	
	3kw × 8	上・下LHO①②③④各2回路 (調光回路切替)	
	3kw × 4	上・下Frに30A口 × 各2回路	
仮設電源盤 舞台上手奥	単相3線 100V 45kVA MCCB 3P 225A		カムロック仕様(T1/T2/N/E) 端子はありません。
仮設動力電源盤 舞台上手奥	3相3線 200V 35kVA MCCB 3P 100A	分岐ブレーカー100A 分岐ブレーカー60A 分岐ブレーカー20A	カムロック仕様(R/S/T/E) 端子径 8mm 端子径 5mm
音響用 仮設電源盤 舞台上手前 (※音響優先使用)	単相3線 100V 15kVA MCCB 3P 75A	分岐ブレーカー30A 分岐ブレーカー60A	C型30Aコンセント × 6口 C型60Aコンセント × 2口
音響用 仮設電源盤 舞台下手 (※音響優先使用)	単相3線 100V 15kVA MCCB 3P 75A	分岐ブレーカー30A 分岐ブレーカー60A	C型30Aコンセント × 6口 C型60Aコンセント × 2口

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 3/9

サスペンションライト

2020/4/1

機種	色枠	仕様	型番	総数	PSL	1S	2BS	3S	4S	備考
コンベックス	8'	1000W	CSQ-1000W	24	12	4	4	4		
ハイベックス		1000W	HQE-120SS-1000W	8					8	
ハイベックス		1000W	HQE-250H-1000W	36		12	12	12		
ハイベックス		1000W	FQH-1000WS1-16RC2	48		12	12	12	12	
SOURSE FOUR		575W	SOURSE FOUR 426	4					4	
SOURSE FOUR		575W	SOURSE FOUR 436	6		2	2	2		

ボーダー／アッパーホリゾンライト

機種	色枠	仕様	型番	総数	1B	2BS	UH			備考
ボーダーライト	6'	200W	18灯 × 4色 BCQ-200W-4C	2列	1列	1列				回路 中、外 W、W、72、78
アッパー ホリゾンライト	206×246	500W	16灯 × 8色 QCU-2 500W	128			128			71、72、63、22 78、W、W、W

※サスペンション、ボーダーライト、アッパーホリゾンライトは電動パトンです。但し、メモリーはありません。

ロアーホリゾンライト

機種	色枠	仕様	型番	総数	ピット	倉庫				備考
ロアー ホリゾンライト	206×246	300W	16灯 × 4色 QCL3-300W8L-4C	16	8	8				72、59、22、40 ピットに×8常設

花道フットライト

機種	色枠	仕様	型番	総数	上花	下花				備考
フットライト	144×130	60W	18灯 × 2色 FG-60W12L-2	6	3	3				埋め込み式 W、78

前明かり

機種	色枠	仕様	型番	総数	1CL	2CL	上Fro	下Fro		備考
コンベックス	8'	1500W	CMQ-1500W	24	24					
ハイベックス		1500W	HQE-350H-1500W	24		24				
コンベックス		1000W	CSQ-1000W	48			24	24		

コンダクターサス

機種	色枠	仕様	型番	総数	CON					備考
プロファイル		650W	ERQ-10	2	2					固定

天井反射板ライト

機種	色枠	仕様	型番	総数	天反1	天反2				備考
天反ライト		500W 300W	QCO-5 (天反ライトの振り分けは別紙)	38	3回路 21	3回路 17				反響板時 1B~4S使用不可

※1sus ①~⑥回路と切替

センターフォロー

機種	色枠	仕様	型番	総数	CS					備考
センターピンスポット	8'	2000W	XPS-2008R	4	4					

=2020.4.1 更新

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 4/9

照明負荷表

2019/1/1

略称	負荷名称	3KW回路			6KW回路		備考
		20C	30C	直	60C	直	
PSL	プロセニウムサスペンションライト	12					
1B	第1ボーダーライト	4					単独で調光回路×4回路 中×4外×4 計8 切替(うち2回路は作業灯)
		8					
1S	第1サスペンションライト	16			2	2	
2BS	第2ボーダーサスペンションライト	16			2	2	中×4外×4 計8 切替(うち2回路は作業灯)
		8					
3S	第3サスペンションライト	16			2	2	
4S	第4サスペンションライト	16			2	2	
UH	アッパーホリゾンライト	24					切替ではありません
上 1Fr	上手第1フロントサイドライト	6		2			
上 2Fr	上手第2フロントサイドライト	6					
下 1Fr	下手第1フロントサイドライト	6		2			
下 2Fr	下手第2フロントサイドライト	6					
1CL	第1シーリングライト		12				30C-20C 変換コード付き
2CL	第2シーリングライト		12				30C-20C 二又コード付き
CON	コンダクターライト	2					
上FC	上手フロアコンセント		12				
下FC	下手フロアコンセント		12				
上LH	上手ロアホリゾンライト		8	(4)			4回路は純直回路切替(LH上①～④)
下LH	下手ロアホリゾンライト		8	(4)			4回路は純直回路切替(LH下①～④)
上脇花	上手脇花フロアコンセント		2				
下脇花	下手脇花フロアコンセント		2				
FOOT	舞台前フットコンセント		4				
仮本花	仮設本花道フロアコンセント		2				
	大迫りコンセント		2				下FC⑨⑩とコンモ
	小迫りコンセント		2				上FC⑨⑩とコンモ

DMX 回線	設置場所	回線数
DMX512 回線 (SUSIには回線がありません)	①調光室～舞台下手	1port
※持込照明卓へのパッチアウトが可能になりました	②調光室～客席(1F席17列中央)	2port

吊物機構 最大吊荷重 (自重は含まず)

※電 動

略称	負荷名称	最大吊荷重
PSL	プロセニウムサスペンションライト	320kg
1B	第1ボーダーライト (下鉄管あり)	330kg
1S	第1サスペンションライト	310kg
2BS	第2ボーダーサスペンションライト	340kg
3S	第3サスペンションライト	610kg
4S	第4サスペンションライト	310kg
UH	アッパーホリゾンライト (下鉄管なし)	100kg

名 称	最大吊荷重	備 考
バトン 1～9	300kg	※手 動
一文字幕 1～5	300kg	※手 動
天井反射板1	100kg	下鉄管あるが太く吊れません ケタパイプを持ち込んで下さい (下鉄管長 1200cm+延長鉄管200cm)
天井反射板2	100kg	下鉄管あるが太く吊れません ケタパイプを持ち込んで下さい (下鉄管長 960cm+延長鉄管200cm)

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 5/9

照明移動器具 1

2020/4/1

機種	色枠	仕様	型番	総数	倉庫など	SUS	器具重量	備考
コンベックス	8'	1000W	CSQ-1000W	49	25	24	10.7kg	スタンド付×20 (上手14台、下手6台)
	6'	500W	CSQ-500W	20	20		5.4kg	
	4.5'	500W	T1	10	10		3.3kg	
ハイベックス	8'	1000W	HQE-120SS-1000W	32	24	8	6.1kg	
		1000W	HQE-250H-1000W	40	4	36	6.3kg	
		1000W	FQH-1000W S1	48		48	5.7kg	
	6'	500W	FQH-500W S1	20	20		2.6kg	
フレネル	8'	1500W	FQⅡ-1500W	4	4		10.9kg	
	6'	500W	DF	10	10		3.3kg	
パーライト	8'	1000W	SPHⅢ 1N	20	20		4.0kg	
		1000W	SPHⅢ 1M	20	20		4.0kg	
		500W	PAR56Q 5N	20	20		2.5kg	
		500W	PAR56Q 5M	20	20		2.5kg	
RIKURI	158×158 (5')	650W	ECR2-36C(26°)	8	8		8.0kg	ハンガー付
		650W	ECR2-36C(36°)	12	12		7.7kg	ハンガー付
		650W	ECR2-50C(50°)	4	4		7.9kg	ハンガー付
RIKURI用 アクセサリ	交換レンズ	レンズ 19°		8	8		1.9kg	
		レンズ 26°		4	4		1.8kg	
		レンズ 50°		4	4		1.5kg	
	アイリス		10	10				
	ホルダー	Aサイズ		24	24			
		Bサイズ		24	24			
SOURCE FOUR	158×158 (5')	575W	SOURCE FOUR 426	10	6	4	5.5kg	
		575W	SOURCE FOUR 436	10	4	6	5.5kg	
SOURCE FOUR用 アクセサリ	交換レンズ	レンズ 26°		2	2			
		レンズ 36°		4	4			
		レンズ 50°		8	8			
	アイリス		10	10				
ホルダー	Aサイズ		10	10				
	Bサイズ		10	10				
ITO	4.5'	650W	ITO 650W	10	10		4.2kg	
ITO用 アクセサリ	自在カッター			10	10			
	アイリス			9	9			
	ホルダー			10	10			
カッター	6'	1000W	ECQ-Ⅲ-7C-1000W	8	8		7.6kg	ハンガー付
カッター用アクセサリ	ホルダー			8	8			

=2019.1.1 更新
 =2020.4.1 更新

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 6/9

照明移動器具 2

2019/1/1

機種	色枠	仕様	型番	総数	器具重量	備考
本フット	144×112	100W ×12	4色 L=1.8m PEQ-100W-12L-4C	8	9.8kg	灯体色白
仮本花フット	196×130	60W ×12	2色 L=1.8m CT-60W-12L-2C	10	9.6kg	灯体色白
	196×130	60W ×4	2色 L=0.9m CT-60W-4-2C	4	3.8kg	灯体色白
ストリップ	136×98	85W ×12	2色 L=1.8m CQ-85W-12L-2C	6	5.0kg	灯体色白
	136×98	85W ×8	2色 L=1.24m CQ-85-8L-2C	6	3.5kg	灯体色白
仮設ボーダーライト	146×146	200W ×12	4色 L=1.8m UHQ-200W12L-4CD-T2	8	13.6Kg	ハンガー吊り
ランプハウス		1000W	EPQ-1000W	4	8.2kg	
			EPD-1000W	2	9.9Kg	
ディスクマシン			VS-L	4	5.8kg	低速型
センターレスマシン			NC-L	4	5.3kg	低速型
リップルマシン			RP	2	3.1kg	PR100S
マスキングアダプタ			MADI	4	2.8kg	
マスキングキャリア			MCCI	3	2.8kg	P4 TYPE 100×125
スライドキャリア			DCC-P	2	1.4kg	P6 TYPE 80×98
先玉			SDZ-6	4	1.2kg	OLではないのでサイズが違います。カレイドなど装着はできません。
			SDA-8	4	4.1kg	
			SDA-10	4	3.9kg	
			SDA-12	2	3.7kg	
			SDA-16	2	3.6kg	
			SDA-20	2	3.7kg	
ミラーボール		吊り型	1尺5寸玉(φ45)	1	25.0Kg	定速
		置き型	2尺玉(φ60)	1	-	定速
波マシン	396×140	1000W	NAE-1000W	2	8.7kg	BOX型
ドラムマシン		1000W	DRE-1000W	1	8.1kg	
ストロボ		250W	KM-14R	2	5.2kg	シングル
		250W	KM-14RS	2set	3.3kg	パーサー×2 灯体×4
スモークマシン		1350W	ROSCO-1600	2	8.7kg	ジュースは利用者負担
スモーク用ファン			VORNADO	2	8.1kg	可変速

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 7/9

照明移動器具 3

2019/1/1

機種	仕様	型番	総数	器具重量	備考
バンドア	8型	BD-80A 8インチ	20	1.1kg	
	8型	FQH1000W付属品	40	1.1kg	蝶ネジ仕様
	6型	BD-60A 6インチ	20	0.8kg	
	6型	FQH500W付属品	18	0.8kg	⊕ドライバー必要
アイリスシャッタ	8型	IS-8	4	1.5kg	
	6型	IS-6	4	1.0kg	
スタンド		SM2 丸型	20	11.7kg	CSQ 1000W×20台 常設
		ST2C 三又2段	8	12.6kg	キャスター付
		ST3C-9 三又3段	4	24.7kg	9尺
		ST3C-12 三又3段	4	28.8kg	12尺
		731 折脚	10	5.7kg	(RDS製)
平置きベース	500W用	SHB-5	10	0.8kg	
	1KW用	SHB-10	20	1.1kg	
	EFFECT用	SHB-15	8	9.1kg	
アーム		AMT ダボ付2連アーム	10	1.8kg	
ハンガー		HAS II	80	0.6kg	
ロングハンガー		HAL	10	1.5kg	
自在ハンガー		HL-2	10	1.1kg	(松村製)

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 8/9

エフェクトマシン ネタリスト

2019/1/1

機種	型番/形状	総数	備考
VS用ディスク	PV-109S / 雲	4	
	PV-108S / 荒雲	4	
	PV-106S / 雨	2	
	PV-102S / 雪	2	
	PV-107S / 雨・前板	2	
	PV-101S / 雪・前板	2	
NC用	PN-107 / 縞	2	ステンレス
	PN-300N / 渦	2	ガラス
	PN-301N / 渦巻き	2	ガラス
	PN-306N / 角型渦	2	ガラス
	PN-308N / バレーボール	2	ガラス
	PN-602C / ステンドグラス	2	ガラス
	PN-607C / ステンドグラス	2	ガラス
MCCI用	102S / 森	2	100×125mm
	104S / 窓	2	100×125mm
	106S / レンガ	2	100×125mm

プロファイル用GOBOリスト

機種	型番/形状	総数	備考
ITO用	001 / 丸ゴボ	4	
	015 / 窓(3×4)	4	
	101 / アメーバ	10	
	107 / 角ゴボ	4	
	108 / サーキット	4	
	Z105 / 木もれ陽	9	
	Z238-253 / イゲタ	4	
SOURCE FOUR用 RIKURI用 (Bサイズ)	B177 / 稲妻	2	rosco
	B848 / 4種三日月	1	rosco
	B879 / 細三角ゴボ	4	rosco
	B932 / 細星ゴボ	4	rosco
	B951 / 石畳	4	rosco
	B953 / 枯れ木	4	rosco
	B238266 / 花火	1	rosco
	B238273 / 花ゴボ	2	rosco
	B223 / 大アメーバ	10	GREAT AMERICAN MARKET
	B222 / 細アメーバ	10	GREAT AMERICAN MARKET
	BT20 / ハーフトーン雲	3	GREAT AMERICAN MARKET
	B708 / 大木もれ陽	10	GREAT AMERICAN MARKET
	B379 / 細木もれ陽	10	GREAT AMERICAN MARKET
	B758 / 窓(3×6)	2	GREAT AMERICAN MARKET

名古屋市青少年文化センター

(アートピアホール)

NO. 9/9

配線コードリスト

2019/1/1

機種	形状/長さ	本数	備考
延長コード	30C-30C / 20m	2	
	30C-30C / 15m	2	
	30C-30C / 10m	20	
30C-30C	30C-30C / 5m	10	
	30C-30C / 2m	10	
20C-20C	20C-20C / 15m	5	
	20C-20C / 10m	20	
	20C-20C / 5m	20	
	20C-20C / 2m	40	
30C-20C	30C-20C / 5m	20	
	30C-20C / 3m	15	
	30C-20C / 2m	10	
変換コード	20C-T	50	
	30C-20C	10	
二又コード	60C-30C	10	
	60C<20C	10	
分岐コード	60C<30C	5	
	30C<20C	30	
平行変換BOX	20C<20C	30	
	30C-平行	6	BB-15-30 ブレーカー付
	20C-平行	8	BB-15-20 ブレーカー付

操作棒

機種	メーカー/型番	総数	備考
カーボン操作棒	RDS/ GCB-6	2	6m (2.0kg)
金属操作棒	RDS/ MCB-L	2	3.441m~7m (3.1kg)

その他

品名	メーカー/型番	総数	備考
テレスコープ	長谷川工業/TL-7-3	1	高さ(4,650mm~7,350mm)
脚立6尺	PICA:BM-180	1	
脚立9尺	PICA:BM-270	1	
脚立12尺	長谷川工業:FAM-390	1	

=2019.1.1 更新